

# Malta Facile



## CARATTERISTICHE

**MALTA FACILE** è una malta cementizia premiscelata da muratura per la posa di blocchi in laterizio, cemento, tufo arenario e pietre facciavista. Costituita da leganti idraulici, sabbie selezionate e additivi speciali.

Con l'utilizzo di **MALTA FACILE** al posto della malta tradizionale preparata sul posto, si ottengono i seguenti vantaggi:

- Elimina eventuali errori di cantiere nel dosaggio di sabbie e cemento.
- Pratica per il trasporto dovuto alla confezione in sacchi.
- Si utilizza con le normali attrezzature e metodologie di cantiere utilizzate per malte tradizionali.
- **MALTA FACILE** è conforme alla norma EN 998-2, Categoria M5 (resistenza alla compressione  $> 5 \text{ N/mm}^2$ )

## RACCOMANDAZIONI D'USO

Non applicare su supporti gelati, o in fase di disgelo, nel periodo estivo inumidire il supporto prima dell'applicazione.

Utilizzare per l'impasto soltanto acqua pulita.

Non applicare con temperature al di sotto di  $+ 5^\circ$  o superiore a  $+30^\circ$

## APPLICAZIONE

I blocchi, i mattoni o le pietre dovranno essere privi di polvere o sporco; non utilizzare mattoni o blocchi che presentino tracce di olii, o grassi. Nei periodi caldi ricordarsi di inumidire prima della posa.

## DATI TECNICI

**CONFEZIONE: SACCHI DA Kg 25**

**COLORE: GRIGIO**

**GRANULOMETRIA MASSIMA: 2 mm**

**ACQUA D'IMPASTO : 16 % circa 4. per sacco da 25 Kg.**

**CONSUMO: 1,6 kg per  $\text{dm}^3$  di volume da riempire**

**RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: M5  
(maggiore di  $5 \text{ N/mm}^2$ )**

**CONSERVARE I SACCHI IN LUOGO ASCIUTTO E AERATO.**



N.B. I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI.